



**Verdeelkasten opbouw met doorzichtige deur**

1 tot 4 rijen voor 2 tot 48 ■,  
1 tot 3 rijen voor 18 tot 54 ■.

Regelbare L-rail voor schouderhoogte 47 en 63 mm, doorzichtige deur, 2 laterale indrukbare ingangen voor kabelingang of voor koppelementen van 2 verdeelkasten :

Pg 16 voor de verdeelkasten VE106M en VE110M,  
Pg 21 voor de verdeelkasten VE112M tot VE318M.

**kleur** : lichtgrijs RAL 7035,

**Karakteristieken :**

IP 65 / IK 07 < 12 ■  
IP 65 / IK 08 ≥ 12 ■  
isolatieklasse : klasse II □

nominale isolatiespanning :  
Ui 400 V ~  
nominaal verdeelbaar vermogen :  
In ≤ 63 A onder 230/400 V ~



Vuurweerstand volgens  
CEI 60 695-2-1/0  
en 60 695-2-1/1



Cebec volgens :  
NBN 60-439  
EN 60-439-3

□ voor afmetingen,  
zie pagina 1.27

*Omschrijving*

*Aardingsmodule*

*Verpakk. Ref.*



VE106M

**1 rij, 2 + 1 ■**  
b. 111 x h. 175 x d. 93 mm

A : 2 x 16 + 2 x 10 □

1 **VE103M**

**1 rij, 4 + 2 ■**  
b. 165 x h. 190 x d. 113 mm

A : 3 x 16 + 4 x 10 □

1 **VE106M**

**1 rij, 8 + 2 ■**  
b. 237 x h. 210 x d. 114 mm

A : 5 x 16 + 6 x 10 □

1 **VE110M**



VE312M

**1 rij, 12 ■**  
b. 310 x h. 302 x d. 151 mm

A : 4 x 25 + 14 x 4 □

1 **VE112M**

**2 rijen, 24 ■**  
b. 310 x h. 427 x d. 151 mm

A : 5 x 25 + 17 x 4 □

1 **VE212M**

**3 rijen, 36 ■**  
b. 310 x h. 552 x d. 151 mm

A : 7 x 25 + 25 x 4 □

1 **VE312M**

**4 rijen, 48 ■**  
b. 310 x h. 677 x d. 151 mm

A : 10 x 25 + 34 x 4 □

1 **VE412M**



VE218M

**1 rij, 18 ■**  
b. 418 x h. 302 x d. 151 mm

A : 4 x 25 + 14 x 4 □

1 **VE118M**

**2 rijen, 36 ■**  
b. 418 x h. 452 x d. 151 mm

A : 7 x 25 + 25 x 4 □

1 **VE218M**

**3 rijen, 54 ■**  
b. 418 x h. 602 x d. 151 mm

A : 10 x 25 + 34 x 4 □

1 **VE318M**